

De NOFIQ FE80 is een volledig automatisch en autonoom blussysteem, dat dankzij een optimale combinatie van CO- en temperaturredetectie, een beginnende brand in een vroeg stadium detecteert, alarmeert, communiceert en blust. De toepassingsgebieden zijn schakelkasten, meterkasten en computers.



art. nr.:1080.4000.0000



- toepassing** schakelkasten, meterkasten, computers
- installatie** volgens gebruikshandleiding door getrainde installateurs
- blusstof** aërosol bluscomponent FP-80 (gewicht netto blusstof: 80 gram)
- brandklassen** vaste stoffen 0,89 m<sup>3</sup>; gaspen 1,64 m<sup>3</sup>;  
 vloeistoffen 0,95 m<sup>3</sup>; kokende oliën en vetbranden 0,64 m<sup>3</sup>
- normen** BRL K21014
- frequentie** 2,4 GHz ISM band (Industrial, Scientific & Medical)
- akoestisch signaal** 4/5 kHz @ 55 dB(A)
- optisch signaal** 3 kleuren leds (rood, geel & groen)
- voeding** intern: NOFIQ accu, levensduur 2 jaar (art.nr.1020.4000.0010)  
extern: NOFIQ netvoeding (art.nr.1020.3000.0004)
- output / input** InterNOFIQBus (groepsblussing voor maximaal 4 FE's); potentiaalvrij contact 24V/1A max (uitschakelen ventilatievoorzieningen of voedingsbronnen); input externe voeding (gebruik lage temp. / aanvulling accu);
- gebruiksomgeving** omgevingstemp. -10...+45°C; luchtvochtigheid < 95%RH;  
luchtdruk 86-106 kPa
- behuizing** polycarbonaat / klasse V-2 / IP30; gewicht 690 gr; afm. (lxbxd) 249x44x68mm
- bijgeleverde acc.** 1x NOFIQ antenne (art.nr.1020.4000.0009),  
1x NOFIQ accu (art.nr.1020.4000.0010)
- optionele acc.** NOFIQ externe voeding (art.nr.1020.3000.0004); antenne verlengkabel;  
antennevoet; NOFIQ geavanceerde antenne
- beoordeling** Efectis Nederland BV - Thales Nederland BV -  
TÜV Rheinland EPS - Kiwa Nederland BV

Manufacturer:  
**NOFIQ Fire & Safety Systems BV**  
Phileas Foggstraat 8  
NL-7821 AK Emmen  
the Netherlands

T +31 (0)24 352 25 74  
F +31 (0)24 378 75 83

[info@nofiq.com](mailto:info@nofiq.com)  
[www.nofiq.com](http://www.nofiq.com)