

De NOFIQ BASE is het alarmmanagementsysteem van het NOFIQ Brandbeveiligingssysteem. De NOFIQ BASE registreert alarmen en storingen die worden gemeld door de FE's en HUB's in het systeem. De NOFIQ BASE kan worden aangesloten op bestaande infrastructuur (gebouwenbeheerssysteem, bestaande brandmeldinstallatie, etc.).



art. nr.:1020.1000.0000



- toepassing** alarmmanagementsysteem
- installatie** volgens gebruikshandleiding door getrainde installateurs
- normen** BRL K21014
- display** type LCD; aantal karakters 2x40
- akoestisch signaal** 4/5 kHz @ 65 dB(A)
- optisch signaal** 10 leds (rood, geel en groen)
- voeding** primaire energievoorziening: AC-DC adapter 110V-260V 50-60Hz  
noodstroomvoorziening: onderhoudsvrije accu, minimaal 24 uur
- output / input** 5x potentiaalvrije contacten 24V DC / 1A (max. 30VDC / 1A) (aansturing alarm, storing); RS232 connector (configuratie en onderhoud); 1x RJ11 analoge telefoonconnector (voor doormelding van alarm of storing via telefoonnetwerk); seriële communicatie BASE-HUB
- gebruiksomgeving** omgevingstemp. -10...+60 °C; luchtvochtigheid < 95%RH;  
luchtdruk 86-106 kPa
- behuizing** Fe360, poedercoat / IP30; gewicht 4kg; afm. (lxbxd) - 304x244x89mm
- bijgeleverde acc.** 1x haakse euro stekker (art.nr. 1020.1000.0020) 1x handleiding (art. nr.1020.1000.0009); 1x waarschuwbord (art.nr.1020.1000.0016); 2x autorisatiesleutels; 2x kast sleutels; 6x kabelwartels (art.nr.1020.1000.0023); 3 meter functiebehoudkabel type E30 (art.nr.1020.1000.0018)
- beoordeling** Efectis Nederland BV - Thales Nederland BV -  
TüV Rheinland EPS - Kiwa Nederland BV

Manufacturer:  
**NOFIQ Fire & Safety Systems BV**  
 Phileas Foggstraat 8  
 NL-7821 AK Emmen  
 the Netherlands

T +31 (0)24 352 25 74  
 F +31 (0)24 378 75 83

[info@nofiq.com](mailto:info@nofiq.com)  
[www.nofiq.com](http://www.nofiq.com)